

Vorlage Nr. GR/045/2025

Feldwegsanierung 2025

Bauhofleiter Lothar Mader hat ein Angebot eingeholt, um Schadstellen an den Feldwegen auszubessern. Diese Ausbesserung soll im Verfahren der Patchmatik geschehen:

1. Die Schadstelle wird mit Druckluft von Schmutz und Staub gereinigt. Lose Teile werden entfernt. Eine integrierte Wassersprüheinrichtung unterbindet eine eventuelle Staubbildung. Die gereinigte Schadstelle wird mit polymermodifizierter Bitumenemulsion angespritzt.
2. Die Emulsion wird in ausreichender Menge gleichmäßig verteilt. Dadurch wird eine optimale Verbindung mit dem Untergrund sichergestellt.
3. Verfüllt wird die Schadstelle dann mit dem Bitumenemulsions-Splittgemisch unter Verwendung von Druckluft. Je nach Schadensbild kommen Edelsplitt der Körnungen 1/3 mm, 2/5 mm oder 5/8 mm zum Einsatz.
4. Überschüssige Splittkörner werden direkt nach dem Aufbringen auf die sanierte Schadstelle gekehrt.

Das Angebot beinhaltet 40 Stunden und 25 Tonnen Splitt-Emulsionsgemisch. Das Angebot beläuft sich auf brutto 22.950,34 EUR.

Vorgeschlagen wird, dass Bauhofleiter Lothar Mader zusammen mit den Gemeinderäten Thomas Renner und Thomas Gamb festlegt, welche Schadstellen im Rahmen dieses Angebots ausgebessert werden sollen. Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung.

Beschlussfassungsvorschläge:

Der Gemeinderat beschließt die Beauftragung der Feldwegausbesserung wie dargestellt.



Florian Kienzler
Bürgermeister



Patrick Allweiler
Hauptamtsleiter